



Standby / Prime Güç : 1100 kVA / 1000 kVA

JENERATÖR ÖZELLİKLERİ

Motor

- » Googol Ağır Hizmet Tipi Dizel Motor
- » 1500 d/d
- » Su Soğutmalı

Alternatör

- » VDE0530 & IEC 34-I Standart
- » Fırçasız Senkron Tip
- » Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- » H İzolasyon Sınıfı
- » 231 / 400 VAC
- » IP23 Koruma Sınıfı
- » Frekans 50 Hz.

Şase

- » Çelik Şase
- » Vibrasyon Önleyici Motor ve Alternatör Takoza
- » Şaseye Entegre Yakıt Tankı

Pano


- » Mikroişlemcili Elektronik Kontrol Paneli
- » Acil Stop Butonu
- » Sinyal Lambaları

Opsiyonel Donanımlar


- » Transfer Panosu
- » Koruma Şalteri
- » Harici Tip Yakıt Tankı
- » Senkron Sistem
- » Elektronik Governor Uygulaması
- » Deprem Sensörü
- » Analog Göstergeler
- » 24 Saatlik Yakıt Tankı
- » Özel Şase Rengi
- » Özel Kabin Rengi
- » Uzaktan İzleme Modülü
- » Özel Tip Susturucu

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|------------------|---|
| Model | : UND - G 1100 |
| Güç | : 1100 kVA / 1000 kVA (Standby / Prime) |
| Dizel Motor | : Googol |
| Motor Modeli | : PTAA1780G7 |
| Motor Gücü | : 955 kW / 871 kW (Standby / Prime) |
| Silindir Sayısı | : 16 - Vee |
| Motor Hacmi | : 29,2 lt |
| Bore & Stroke | : 128 x 142 mm |
| Aspirasyon | : Turbocharger & Air- air aftercooler |
| Yağ Hacmi | : 72 lt. |
| Radyatör Hacmi | : 78 lt |
| Yakıt Tankı | : 1080 lt. |
| Yakıt Sarfiyatı | : 200,7 lt /saat (%100 yükte) |
| Alternatör | : Tek Yataklı, 4 Kutuplu |
| İzolasyon Sınıfı | : H |
| Koruma Sınıfı | : IP23 |
| Güç Faktörü | : 0,8 |



E x B x Y (mm)
1600 x 4500 x 1900
5500 kg.



E x B x Y (mm)
1600 x 4500 x 2650
7000 kg.



UNIVERSAL JENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Şekerpınar Mah. MGD San. Sit. Ayçiçek Sk. No: 31 Çayırova / KOCAELİ
Tel: + 90 262 658 93 63 Faks: +90 262 658 93 69
www.universal.com.tr / info@universal.com.tr

