



Standby / Prime Güç : 550 kVA / 500 kVA

JENERATÖR ÖZELLİKLERİ

Motor

- » Googol Ağır Hizmet Tipi Dizel Motor
- » 1500 d/d
- » Su Soğutmalı

Alternatör

- » VDE0530 & IEC 34-I Standart
- » Fırçasız Senkron Tip
- » Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- » H İzolasyon Sınıfı
- » 231 / 400 VAC
- » IP23 Koruma Sınıfı
- » Frekans 50 Hz.

Şase

- » Çelik Şase
- » Vibrasyon Önleyici Motor ve Alternatör Takoza
- » Şaseye Entegre Yakıt Tankı

Pano



- » Mikroişlemcili Elektronik Kontrol Paneli
- » Acil Stop Butonu
- » Sinyal Lambaları

Opsiyonel Donanımlar


- » Transfer Panosu
- » Koruma Şalteri
- » Harici Tip Yakıt Tankı
- » Senkron Sistem
- » Elektronik Governor Uygulaması
- » Deprem Sensörü
- » Analog Göstergeler
- » 24 Saatlik Yakıt Tankı
- » Özel Şase Rengi
- » Özel Kabin Rengi
- » Uzaktan İzleme Modülü
- » Özel Tip Susturucu

TEKNİK BİLGİLER

Model	: UND - G 550
Güç	: 550 kVA / 500 kVA (Standby / Prime)
Dizel Motor	: Googol
Motor Modeli	: PTAA780G3
Motor Gücü	: 387 kW / 344 kW (Standby / Prime)
Silindir Sayısı	: 6 - Sıra
Motor Hacmi	: 12,8 lt
Bore & Stroke	: 128 x 166 mm
Aspirasyon	: Turbocharger & Air- air aftercooler
Yağ Hacmi	: 40 lt.
Radyatör Hacmi	: 52 lt
Yakıt Tankı	: 580 lt.
Yakıt Sarfiyatı	: 97,70 lt /saat (%100 yükte)
Alternatör	: Tek Yataklı, 4 Kutuplu
İzolasyon Sınıfı	: H
Koruma Sınıfı	: IP23
Güç Faktörü	: 0,8



E x B x Y (mm)
1400 x 4000 x 1500
2800 kg.



E x B x Y (mm)
1400 x 4000 x 2200
3400 kg.



UNIVERSAL JENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Şekerpınar Mah. MGD San. Sit. Ayçiçek Sk. No: 31 Çayırova / KOCAELİ
Tel: + 90 262 658 93 63 Faks: +90 262 658 93 69
www.universal.com.tr / info@universal.com.tr

